

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                   | Значение                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Направление укладки                              | В одном направлении       |
| Группа по дымообразующей способности             | ДЗ                        |
| Группа по токсичности продуктов горения          | ТЗ                        |
| Группа по воспламеняемости                       | ВЗ                        |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 2                      |
| Тип основы (дубль)                               | Вспененная основа         |
| Длина                                            | 30 м                      |
| Ширина                                           | 400 см                    |
| MaterialName                                     | BONUS REPIN 3 4 м 1 класс |
| BasicPackaging                                   | Рулон                     |
| StandardMultiplicity                             | 120                       |
| NetWeight                                        | 2                         |
| Тип дизайна                                      | Классическое дерево       |
| Тиснение                                         | Текстура                  |
| Эффект обработки                                 | Тиснение                  |

| Характеристика                              | Значение                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс применения коммерческий               | 32                                                                                                                                                                |
| Оттенок                                     | Средний                                                                                                                                                           |
| **Толщина рабочего слоя                     | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Класс применения бытовой                    | 23                                                                                                                                                                |
| Класс применения коммерческий               | 32                                                                                                                                                                |
| Общая толщина                               | 2 мм                                                                                                                                                              |
| Толщина защитного слоя                      | 0,4 мм                                                                                                                                                            |
| Вес                                         | 2100 г/м <sup>2</sup>                                                                                                                                             |
| Дополнительный защитный слой, лак           | Титан                                                                                                                                                             |
| Способ укладки                              | На клей                                                                                                                                                           |
| Тип основы                                  | Компактная пена                                                                                                                                                   |
| Срок службы в жилых помещениях              | 10 лет                                                                                                                                                            |
| Класс пожарной опасности материала          | КМ5                                                                                                                                                               |
| Абсолютная остаточная деформация, не более  | ≤ 0.50 мм                                                                                                                                                         |
| Изменение линейных размеров, не более       | ≤ 0.20 %                                                                                                                                                          |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений                                                                                                                                                   |

| Характеристика                                                         | Значение                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту                   |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | $5 \cdot 10^{15} \Omega$                |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков                    | Высокая устойчивость                    |
| Устойчивость к воздействию химических соединений                       | Хорошая                                 |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          | 0,2                                     |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       | Да (максимум 29°C)                      |
| Сопротивление скольжению                                               | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )            |
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ ) |
| Истираемость, не более                                                 | 30 г/м <sup>2</sup>                     |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                                 | 19,2                                    |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума                      | 14 дБ                                   |
| Цветоустойчивость                                                      | $\geq 6$                                |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book                  | да                                      |
| Экоматериалы                                                           | да                                      |