

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                               | Значение                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Изменение линейных размеров, не более                        | $\leq 0.40 \%$               |
| Направление укладки                                          | В одном направлении          |
| Истираемость, не более                                       | 30 г/м <sup>2</sup>          |
| Цветоустойчивость                                            | $\geq 6$                     |
| Срок службы в жилых помещениях                               | 10 лет                       |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                   | $\leq 1.10$ мм               |
| Экоматериалы                                                 | да                           |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                  | Редкое использование         |
| Группа по дымообразующей способности                         | ДЗ                           |
| Группа по токсичности продуктов горения                      | ТЗ                           |
| Группа по воспламеняемости                                   | ВЗ                           |
| Группа по распространению пламени по поверхности             | РП 2                         |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более | $5 \cdot 10^{15} \Omega$     |
| Сопротивление скольжению                                     | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ ) |
| Тип основы (дубль)                                           | Вспененная основа            |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book        | да                           |

| Характеристика                                    | Значение                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Вес                                               | 1600 г/м²                   |
| Возможность использовать с системой теплых полов  | Да (максимум 29°C)          |
| Общая толщина                                     | 2,50 мм                     |
| Длина                                             | 30 м                        |
| Ширина                                            | 350 см                      |
| Толщина защитного слоя                            | 0,15 мм                     |
| Тип основы                                        | Вспененная основа           |
| MaterialName                                      | SPARTA URAL 2 3.5 м 1 класс |
| BasicPackaging                                    | Рулон                       |
| StandardMultiplicity                              | 122.5                       |
| NetWeight                                         | 1.6                         |
| Тип дизайна                                       | Винтажное дерево            |
| Класс применения бытовой                          | 21                          |
| Класс пожарной опасности материала                | KM5                         |
| Тип покрытия                                      | Heterogeneous Vinyl         |
| Тиснение                                          | Текстура                    |
| Способ укладки                                    | На клей                     |
| Эффект обработки                                  | Тиснение                    |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 18 дБ                       |