# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Класс применения** | | |
| Класс применения коммерческий | EN 13329 | 32 |
| **Характеристики** | | |
| Срок службы в жилых помещениях | | 15 лет |
| Срок службы в общественных помещениях | | 5 лет |
| Общая толщина | EN 13329 | 8 мм |
| Вес | | 7168 г/м² |
| Фаска | | 4-сторонняя мини-фаска |
| Тип замкового соединения | | TC-lock |
| Тиснение | | Текстура |
| Способ укладки | | Замковый метод |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Защита кромок | | PRO Tech3S |
| **Технические свойства** | | |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Прямоугольность | EN 13329 | ≤ 0.2 мм |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ3 |
| **Логистические характеристики** | | |
| Вес паллеты | | 872,441 кг |
| Количество м² в палете | | 112,280 м² |
| Количество м² в упаковке | | 2,005 м² |
| Количество упаковок на палете | | 56 |
| Количество штук в упаковке | | 8 |
| **Без группы** | | |
| Длина | | 1292 мм |
| Ширина | | 194 мм |
| MaterialName | | ПЕРВАЯ УРАЛЬСКАЯ 832 Дуб Нургуш |
| BasicPackaging | | Пачка |
| StandardMultiplicity | | 2.005 |
| NetWeight | | 7.496 |
| GrossWeight | | 7.91 |
| Тип дизайна | | Классическое дерево |
| Оттенок | | Светлый |