

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения	EN 13329	33
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	EN 13329	10 мм
Вес		9091 г/м <sup>2</sup>
Способ укладки		Замковый метод
Тип замкового соединения		TC-lock
Фаска		4-сторонняя стандартная фаска
Защита кромок		PRO Tech3S
Срок службы в жилых помещениях		30 лет
Срок службы в общественных помещениях		11 лет
Эффект обработки		Глубокая выразительная структура
<b>Технические свойства</b>		
Класс пожарной опасности материала	Ф3-123	КМ3

Параметр	Стандарт	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество упаковок на палете		60
Количество м <sup>2</sup> в палете		90,180 м <sup>2</sup>
Вес паллеты		872,441 кг
Количество штук в упаковке		6
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		1,503 м <sup>2</sup>