ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Селекция		Original
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	12,80 мм
Степень блеска лака		Полуглянцевый
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Нет
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Классик
Способ тонирования		Тонирование
Порода дерева		Дуб
Дополнительный защитный слой		лак Classic
Количество полос		3-полосный
Логистические характеристики		

Параметр	Стандарт	Значение
Количество м² в палете		52,280 м²
Количество м² в упаковке		2,179 м²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		1123 мм
Ширина		194 мм
MaterialName		SAMBA OAK CREMA CLHL
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.307
NetWeight		7.29
GrossWeight		7.23
Тип дизайна		Wood
Оттенок		Светлый