

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Вес	ISO 23997	7500 г/м <sup>2</sup>
Степень блеска лака		Матовый
Селекция		Uni Rustic
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Порода дерева		Дуб
Способ укладки		На клей\Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Способ тонирования		Тонирование
Тиснение		Браширование
Эффект обработки		Среднее браширование
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Количество полос		1-полосный

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Технические свойства</b>		
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Разница в цвете между досками		Умеренная
Подверженность воздействию УФ		Незначительная
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество штук в упаковке		6
Количество упаковок на палете		60
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		1,182 м <sup>2</sup>
Количество м <sup>2</sup> в палете		70,920 м <sup>2</sup>
<b>Без группы</b>		
MaterialName		STEP OAK BARON SAND XL 1200 BR MDB PN
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.182
NetWeight		7.421
Ширина		164 мм
Длина		1200 мм
GrossWeight		7.535
Оттенок		Светлый

Параметр	Стандарт	Значение
Тип дизайна		Wood