ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Селекция		Nature
Вес	ISO 23997	7 кг/м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Степень блеска лака		Матовый
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Фаска		2-сторонняя мини-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Протеко Натура
Способ тонирования		Тонирование
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб

Параметр	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Количество полос		1-полосный
Логистические характеристики		
Количество м² в палете		70,920 м²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		1200 мм
Ширина		164 мм
MaterialName		STEP OAK ROYAL AZURE XL 1200 BR MDB PN
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.182
NetWeight		7.421
GrossWeight		7.535
Тип дизайна		Wood
Оттенок		Светлый