

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                         | Стандарт | Значение            |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>Класс применения</b>                          |          |                     |
| Класс применения                                 | EN 13329 | 33                  |
| <b>Характеристики</b>                            |          |                     |
| Общая толщина                                    | EN 13329 | 8 мм                |
| Вес                                              |          | 7367 г/м2           |
| Способ укладки                                   |          | Замковая укладка    |
| Тип замкового соединения                         |          | TC-lock             |
| Защита кромок                                    |          | Tech3S              |
| Тиснение                                         |          | Тиснение в регистре |
| Поверхность                                      |          | Полуматовая         |
| <b>Технические свойства</b>                      |          |                     |
| Возможность использовать с системой теплых полов |          | Да (максимум 29°C)  |
| Прямоугольность                                  | EN 13329 | ≤ 0.2 мм            |
| <b>Логистические характеристики</b>              |          |                     |
| Количество м² в палете                           |          | 110,88 м²           |
| Количество штук в упаковке                       |          | 8                   |

| Параметр                 | Стандарт | Значение |
|--------------------------|----------|----------|
| Количество м² в упаковке |          | 0,792 м² |