

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|----------|----------------------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения коммерческий | EN 13329 | 33 |
| Характеристики | | |
| Направление укладки | | Произвольное |
| Общая толщина | EN 13329 | 8 мм |
| Фаска | | 4-сторонняя мини-фаска |
| Эффект обработки | | Глубокая выразительная структура |
| Вес | | 7367 г/м ² |
| Способ укладки | | Замковый метод |
| Тип замкового соединения | | TC-lock |
| Защита кромок | | Tech3S |
| Технические свойства | | |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Прямоугольность | EN 13329 | ≤ 0.2 мм |
| Логистические характеристики | | |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| Количество м ² в упаковке | | 0,792 м ² |
| Количество штук в упаковке | | 8 |
| Количество м ² в палете | | 110,88 м ² |
| Без группы | | |
| MaterialName | | АНГЛЕТЕР 833 СохоПланка А |
| BasicPackaging | | Пачка |
| StandardMultiplicity | | 0.792 |
| NetWeight | | 7.366 |
| GrossWeight | | 7.892 |
| Тип дизайна | | Классическое дерево |
| Оттенок | | Светлый |