ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Направление укладки	Реверсивная
Электрическое сопротивление	Проводящее (Объемное сопротивление ≤ 10^6 Ω)
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т2
Группа по воспламеняемости	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Вес	2950 г/м²
Истираемость, мкм, не более	105 мкм
Общая толщина	2 мм
Длина	23 м
Ширина	200 см
Толщина защитного слоя	2 мм
MaterialName	ERA SC 802 2 м 1 класс

Характеристика	Значение
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	46
NetWeight	2.95
Объемное электрическое сопротивление	R1 $5x10^4 \leq R \leq 10^6$ Ohms / R2 $5x10^4 \leq R \leq 10^6$ Ohms
Класс применения коммерческий	34
Тип дизайна	Абстракция
Тип покрытия	Homogeneous Vinyl
Класс применения промышленный	43
Тиснение	Нет
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	iQ PUR
Класс применения коммерческий	34
Оттенок	Средний
Сопротивление относительно земли, Ом, не более	R $5x10^4 \leq R \leq 10^6$ Ом