

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое ($\leq 2 \text{ kV}$)
Направление укладки	Реверсивная
Электрическое сопротивление	Проводящее (Объемное сопротивление $\leq 10^6 \Omega$)
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Вес	2950 г/м ²
Истираемость, мкм, не более	105 мкм
Общая толщина	2 мм
Длина	23 м
Ширина	200 см
Толщина защитного слоя	2 мм
Объемное электрическое сопротивление	$R1 \ 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \text{ Ohms}$ / $R2 \ 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \text{ Ohms}$

Характеристика	Значение
Класс применения коммерческий	34
Тип дизайна	Абстракция
Тип покрытия	Homogeneous Vinyl
Класс применения промышленный	43
Тиснение	Нет
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	iQ PUR
Класс применения коммерческий	34
Оттенок	Средний
Сопротивление относительно земли, Ом, не более	$R \cdot 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \text{ Ом}$