

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                 | Стандарт   | Значение                          |
|--|------------|-----------------------------------|
| <b>Класс применения</b>                  |            |                                   |
| Класс применения бытовой                 | ISO 10874  | 22                                |
| <b>Характеристики</b>                    |            |                                   |
| Общая толщина                            | ГОСТ 11529 | 8 мм                              |
| Вес                                      | ISO 23997  | 1400 г/м <sup>2</sup>             |
| Основа                                   |            | Джут                              |
| Вес ворса                                |            | 800 г/м <sup>2</sup>              |
| Состав ворса                             | ISO 2424   | Пролипропилен 70% / Полиэстер 30% |
| Тип ворса                                |            | Фризе с термоусадкой              |
| Тип покрытия                             |            | Тканое                            |
| Высота ворса                             | ASTM D5848 | 6 и 7 мм                          |
| Количество точек (точек/м <sup>2</sup> ) |            | 288                               |
| <b>Технические свойства</b>              |            |                                   |
| Класс комфорта                           | EN 1307    | LC1                               |
| Класс пожарной опасности материала       | ФЗ-123     | КМ5                               |