Tarkett ARTEGO | Oak Fletcher / Дуб Флетчер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
Вес	7907 г/м²
Ширина	194 мм
Длина	1292 мм
Количество м² в упаковке	2,005 м²
Количество штук в упаковке	8
Количество упаковок на палете	56
Количество м² в палете	112,28 м²
Вес паллеты	887,789 кг
MaterialName	АРТЕГО 833 3246 Дуб Флетчер
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.005
NetWeight	7.493
Тиснение	Тиснение в регистре
Эффект обработки	Глубокая выразительная структура

Характеристика	Значение
Оттенок	Средний
Тип дизайна	Классическое дерево
Особенности дизайна	Эффект массива (4-сторонняя фаска)
Защита кромок	PRO Tech3S
Класс применения коммерческий	33
Общая толщина	8 мм
Способ укладки	Реверсивная/В одном направлении
Тип замкового соединения	TC-lock
Фаска	4-сторонняя стандартная фаска
Плотность плиты	930 кг/м³
Особенности производства	DPL
Срок службы в жилых помещениях	20 лет
Срок службы в общественных помещениях	8 лет
Класс пожарной опасности материала	KM5
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Термическое сопротивление, не более	0,150 m²•K/W
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м	2
Стойкость к пятнам	≥ 5
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м	1

Характеристика	Значение
Отклонение линейных размеров	0,5 мм
Изгиб по длине	Соответствует
Изгиб по ширине	Соответствует
Перепад панелей по высоте	Соответствует
Тест на зазоры между панелями	Соответствует
Сопротивление истираемости (AC)	AC5
Тест на ударопрочность	IC3