ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
Вес	7363 г/м²
Ширина	398 мм
Длина	855 мм
Количество м² в упаковке	2,042 м²
Количество штук в упаковке	6
Количество упаковок на палете	36
Количество м² в палете	73,5 м²
Вес паллеты	573,080 кг
MaterialName	АРТЕГО WP 833 8988 Нуарель
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.041
NetWeight	7.363
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение

Характеристика	Значение
Оттенок	Средний
Тип дизайна	Классическое дерево
Особенности дизайна	Матовая поверхность
Защита кромок	PRO Tech3S
Класс применения коммерческий	33
Общая толщина	8 мм
Способ укладки	Реверсивная/В одном направлении
Тип замкового соединения	TC-lock
Фаска	4-сторонняя стандартная фаска
Плотность плиты	930 кг/м³
Особенности производства	DPL
Срок службы в жилых помещениях	20 лет
Срок службы в общественных помещениях	8 лет
Класс пожарной опасности материала	KM5
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Термическое сопротивление, не более	0,150 m²•K/W
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м	2
Стойкость к пятнам	≥ 5
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м	1
Отклонение линейных размеров	0,5 мм

Характеристика	Значение
Изгиб по длине	Соответствует
Изгиб по ширине	Соответствует
Перепад панелей по высоте	Соответствует
Тест на зазоры между панелями	Соответствует
Сопротивление истираемости (AC)	AC5
Тест на ударопрочность	IC3