

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Количество м ² в упаковке	1,74 м ²
Количество штук в упаковке	10
Количество упаковок на палете	60
Количество м ² в палете	104,4 м ²
MaterialName	ELEMENT CLICK TOFFEE GLAZE 300,0x580,0 1 кл
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	1.74
NetWeight	7.5
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Оттенок	Средний
Тип дизайна	Камень
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	34
Общая толщина	3,85 мм
Толщина защитного слоя	0,3 мм

Характеристика	Значение
Вес	7500 г/м ²
Дополнительный защитный слой, лак	PU Standard
Способ укладки	Замковый метод
Фаска	4-сторонняя микро-фаска
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.25 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экоматериалы	Да
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да
Класс пожарной опасности материала	КМ2