

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 23 |
| Класс применения коммерческий | ISO 10874 | 34 |
| Характеристики | | |
| Тиснение | | Текстура |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 3,85 мм |
| Толщина защитного слоя | ISO 24340 | 0,3 мм |
| Вес | ISO 23997 | 7500 г/м ² |
| Дополнительный защитный слой, лак | | PU Standard |
| Способ укладки | | Замковый метод |
| Фаска | | 4-сторонняя микро-фаска |
| Срок службы в жилых помещениях | | 25 лет |
| Технические свойства | | |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|------------|----------------------|
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
| Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП1 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 мм |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.25 % |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | | Хорошая |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
| Логистические характеристики | | |
| Количество м ² в упаковке | | 1,74 м ² |
| Количество штук в упаковке | | 10 |
| Количество упаковок на палете | | 60 |
| Количество м ² в палете | | 104,4 м ² |
| Экологическая безопасность | | |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|----------|--|
| Экоматериалы | | Да |
| Экологический сертификат "Листок жизни" | | Да |
| Без группы | | |
| MaterialName | | ELEMENT CLICK MINT GLAZE 300,0x580,0 1 кл |
| BasicPackaging | | Пачка |
| StandardMultiplicity | | 1.74 |
| NetWeight | | 7.5 |
| GrossWeight | | 7.799 |
| Оттенок | | Средний |
| Тип дизайна | | Бетон |