ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Общая толщина	14 мм
Вес	7500 г/м²
Степень блеска лака	Полуматовый
Селекция	Nature
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Количество штук в упаковке	6
Ширина	194 мм
Длина	2283 мм
Количество м² в упаковке	2,658 м²
Количество упаковок на палете	50
Количество м² в палете	132,900 м²
Разница в цвете между досками	Умеренная
Подверженность воздействию УФ	Незначительная
MaterialName	SALSA OAK OLEANDER BR PL FL
BasicPackaging	Пачка

Характеристика	Значение
StandardMultiplicity	2.658
NetWeight	7.229
Способ укладки	На клей\Плавающая
Тип замкового соединения	T-Lock
Количество полос	3-полосный
Дополнительный защитный слой	лак Proteco Strong
Способ тонирования	Тонирование
Тиснение	Брашированиe
Эффект обработки	Среднее брашированиe
Фаска	-
Оттенок	Светлый
Тип дизайна	Wood
Порода дерева	Дуб