

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Общая толщина	14 мм
Вес	7500 г/м ²
Степень блеска лака	Матовый
Селекция	Original
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Количество штук в упаковке	6
Ширина	194 мм
Длина	2283 мм
Количество м ² в упаковке	2,658 м ²
Количество упаковок на палете	50
Количество м ² в палете	132,900 м ²
Разница в цвете между досками	Умеренная
Подверженность воздействию УФ	Умеренная
MaterialName	SALSA OAK IRIS BR PN FL
BasicPackaging	Пачка

Характеристика	Значение
StandardMultiplicity	2.658
NetWeight	7.229
Способ укладки	На клей\Плавающая
Тип замкового соединения	T-Lock
Количество полос	3-полосный
Дополнительный защитный слой	лак Proteco Strong
Способ тонирования	Тонирование
Тиснение	Браширование
Эффект обработки	Среднее браширование
Фаска	-
Оттенок	Темный
Тип дизайна	Wood
Порода дерева	Дуб