

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Вес	ISO 23997	7500 г/м ²
Дополнительный защитный слой		масло Proteco Hardwax Oil
Способ укладки		На клей\Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Количество полос		3-полосный
Фаска		Без фаски
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Способ тонирования		Тонирующее масло-воск
Селекция		Original
Тиснение		Браширование
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN) (BHN) EN 1534		3,7
Разница в цвете между досками		Умеренная
Подверженность воздействию УФ		Умеренная
Логистические характеристики		
Количество упаковок на палете		50
Количество м ² в палете		132,900 м ²
Количество штук в упаковке		6
Количество м ² в упаковке		2,658 м ²