

## Tarkett SALSA PREMIUM | Дуб ОНИКС браш

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Общая толщина	ΓΟCT 11529	14 мм
Bec	ISO 23997	7500 г/м²
Селекция		Domestic
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Количество штук в упаковке		6
Ширина		194 мм
Длина		2283 мм
Количество м² в упаковке		2,658 м²
Количество упаковок на палете		50
Количество м² в палете		132,900 м²
Разница в цвете между досками		Умеренная
Подверженность воздействию УФ		Незначительная
MaterialName		SALSA PREMIUM OAK ONIKS BR O FL

Параметр	Стандарт	Значение
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.658
NetWeight		7.229
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Способ укладки		На клей\Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Количество полос		3-полосный
Дополнительный защитный слой		масло Proteco Hardwax Oil
Способ тонирования		Тонирующее масло-воск
Тиснение		Браширование
Эффект обработки		Среднее браширование
Фаска		Без фаски
Оттенок		Средний
Тип дизайна		Wood
Порода дерева		Дуб