

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Общая толщина	14 мм
Вес	7500 г/м ²
Степень блеска лака	Матовый
Селекция	Uni Rustic
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Количество штук в упаковке	6
Ширина	164 мм
Длина	2215 мм
Количество м ² в упаковке	2,180 м ²
Количество упаковок на палете	60
Количество м ² в палете	130,800 м ²
Разница в цвете между досками	Выраженная
Подверженность воздействию УФ	Умеренная
MaterialName	TANGO OAK IRIS BR MDB PN 2215
BasicPackaging	Пачка

Характеристика	Значение
StandardMultiplicity	2.18
NetWeight	7.429
Способ укладки	На клей\Плавающая
Тип замкового соединения	T-Lock
Количество полос	1-полосный
Дополнительный защитный слой	лак Proteco Strong
Способ тонирования	Тонирование
Тиснение	Браширование
Эффект обработки	Среднее браширование
Фаска	2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Оттенок	Темный
Тип дизайна	Wood
Порода дерева	Дуб