

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Общая толщина	14 мм
Вес	7500 г/м ²
Степень блеска лака	Матовый
Селекция	Nature
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Количество штук в упаковке	6
Ширина	164 мм
Длина	1000 мм
Количество м ² в упаковке	0,984 м ²
Количество упаковок на палете	60
Количество м ² в палете	59,040 м ²
Разница в цвете между досками	Умеренная
Подверженность воздействию УФ	Незначительная
MaterialName	STEP OAK CAMELIA XL 1000 BR MDB PN
BasicPackaging	Пачка

Характеристика	Значение
StandardMultiplicity	0.984
NetWeight	7.421
Способ укладки	На клей\Плавающая
Тип замкового соединения	T-Lock
Количество полос	1-полосный
Дополнительный защитный слой	лак Proteco Strong
Способ тонирования	Тонирование
Тиснение	Браширование
Эффект обработки	Среднее браширование
Фаска	2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Оттенок	Средний
Тип дизайна	Wood
Порода дерева	Дуб