

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                | Значение                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Направление укладки           | В одном направлении                                                                                                                                               |
| MaterialName                  | AERO ECLIPSE 3 3.5 м 1 класс                                                                                                                                      |
| BasicPackaging                | Рулон                                                                                                                                                             |
| StandardMultiplicity          | 70                                                                                                                                                                |
| NetWeight                     | 2.467                                                                                                                                                             |
| Тиснение                      | Тиснение в регистре                                                                                                                                               |
| Эффект обработки              | Живая структура                                                                                                                                                   |
| Оттенок                       | Средний                                                                                                                                                           |
| Тип дизайна                   | Классическое дерево                                                                                                                                               |
| **Толщина рабочего слоя       | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Класс применения бытовой      | 23                                                                                                                                                                |
| Класс применения коммерческий | 31                                                                                                                                                                |
| Общая толщина                 | 4,5 мм                                                                                                                                                            |
| Толщина защитного слоя        | 0,35 мм                                                                                                                                                           |
| Вес                           | 2600 г/м <sup>2</sup>                                                                                                                                             |

| Характеристика                                                         | Значение                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Дополнительный защитный слой, лак                                      | Extreme Protection            |
| Способ укладки                                                         | На клей                       |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 15 лет                        |
| Группа по дымообразующей способности                                   | ДЗ                            |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | Т4                            |
| Группа по воспламеняемости                                             | В3                            |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | РП4                           |
| Класс пожарной опасности материала                                     | КМ5                           |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | $\leq 1.50$ мм                |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | $\leq 0.40$ %                 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Без повреждений               |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту         |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | $\leq 5 \cdot 10^{15} \Omega$ |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков                     | Высокая                       |

| Характеристика                                                | Значение                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более | 0,2                            |
| Возможность использовать с системой теплых полов              | Да (максимум 29°C)             |
| Электростатические свойства                                   | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Истираемость, не более                                        | 30 г/м <sup>2</sup>            |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                        | 9,5                            |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума             | 18 дБ                          |
| Цветостойчивость                                              | $\geq 6$                       |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book         | Да                             |
| Экоматериалы                                                  | Да                             |
| Тип основы                                                    | Дублированная основа           |
| Сопротивление скольжению                                      | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )   |