# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Направление укладки | В одном направлении |
| MaterialName | CLUB ALPHA 2 3.5 м 1 класс |
| BasicPackaging | Рулон |
| StandardMultiplicity | 80.5 |
| NetWeight | 2.399 |
| Тиснение | Текстура |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Оттенок | Темный |
| Тип дизайна | Винтажное дерево |
| **Толщина рабочего слоя | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Класс применения коммерческий | 32 |
| Общая толщина | 3,7 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,5 мм |
| Вес | 2500 г/м² |

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
| Способ укладки | На клей |
| Срок службы в жилых помещениях | 15 лет |
| Группа по дымообразующей способности | Д3 |
| Группа по токсичности продуктов горения | Т4 |
| Группа по воспламеняемости | В3 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП4 |
| Класс пожарной опасности материала | КМ5 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ≤ 1.20 мм |
| Изменение линейных размеров, не более | ≤ 0.40 % |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более | $\leq 5*10^{15}$ Ω |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая |

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Хорошая |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0,5 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C) |
| Электростатические свойства | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Истираемость, не более | 30 г/м² |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | 10,09 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 19 дБ |
| Цветоустойчивость | ≥ 6 |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | Да |
| Экоматериалы | Да |
| Тип основы | Дублированная основа |
| Сопротивление скольжению | Class DS (μ ≥ 0,30) |