

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Количество штук в упаковке	10
Количество упаковок на палете	80
Количество м ² в палете	167,2 м ²
Количество м ² в упаковке	2,090 м ²
MaterialName	INDUSTRIAL CURRENT плитка 457,2x457,2 1 к
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.09
NetWeight	4.831
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Тип дизайна	Бетон
Оттенок	Средний
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	34
Класс применения промышленный	43
Общая толщина	3 мм

Характеристика	Значение
Толщина защитного слоя	0,8 мм
Вес	4700 г/м ²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	На клей
Фаска	4-х сторонняя фаска
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Класс пожарной опасности материала	
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экоматериалы	да
Экологический сертификат "Листок жизни"	да