Tarkett ORCHESTRA | Clarinet / Кларнет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Ширина	194 мм
Длина	1292 мм
Количество м² в упаковке	1,253 м²
Количество штук в упаковке	5
Количество упаковок на палете	56
Количество м² в палете	70,168 м²
Вес паллеты	820,694 кг
MaterialName	Оркестра 1233 Кларнет
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	1.253
NetWeight	11.035
Тиснение	Тиснение в регистре
Эффект обработки	Глубокая выразительная структура
Тип дизайна	Классическое дерево
Оттенок	Средний
Особенности дизайна	Эффект массива (4-сторонняя фаска), Матовая поверхность

Характеристика	Значение
Класс применения коммерческий	33
Общая толщина	12 мм
Вес	11035 г/м²
Способ укладки	Замковый метод
Тип замкового соединения	TC-lock
Фаска	4-сторонняя мини-фаска
Защита кромок	PRO Tech3S
Плотность плиты	930 кг/м³
Особенности производства	DPL
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Срок службы в общественных помещениях	8 лет
Класс пожарной опасности материала	KM3
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Термическое сопротивление, не более	0,150 m²•K/W
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м	2
Стойкость к пятнам	≥ 5
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м	1

Характеристика	Значение
Отклонение линейных размеров	0,5 мм
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
Изгиб по длине	Соответствует
Изгиб по ширине	Соответствует
Перепад панелей по высоте	Соответствует
Тест на зазоры между панелями	Соответствует
Сопротивление истираемости (AC)	AC5
Тест на ударопрочность	IC3