Tarkett BALLET | Faust / Фауст

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Ширина	194 мм
Длина	1292 мм
Количество м² в упаковке	2,005 м²
Количество штук в упаковке	8
Количество упаковок на палете	56
Количество м² в палете	112,28 м²
Вес паллеты	888,169 кг
MaterialName	БАЛЕТ 833 Фауст
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.005
NetWeight	7.496
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Оттенок	Средний
Тип дизайна	Классическое дерево
Особенности дизайна	Эффект массива (4-сторонняя фаска)

Характеристика	Значение
Способ укладки	Замковый метод
Тип замкового соединения	TC-lock
Защита кромок	PRO Tech3S
Плотность плиты	930 кг/м³
Особенности производства	DPL
Класс пожарной опасности материала	KM3
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Термическое сопротивление, не более	0,150 m²•K/W
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м	2
Стойкость к пятнам	≥ 5
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м	1
Отклонение линейных размеров	0,5 мм
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
Изгиб по длине	Соответствует
Изгиб по ширине	Соответствует
Перепад панелей по высоте	Соответствует
Тест на зазоры между панелями	Соответствует
Тест на ударопрочность	IC3
Класс применения коммерческий	33

Характеристика	Значение
Фаска	4-сторонняя стандартная фаска
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Срок службы в общественных помещениях	8 лет
Сопротивление истираемости (AC)	AC5
Общая толщина	8 мм
Вес	7497 г/м²