ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Ширина		194 мм
Длина		1292 мм
Количество м² в упаковке		2,005 м²
Количество штук в упаковке		8
Количество упаковок на палете		56
Количество м² в палете		112,28 м²
Вес паллеты		888,169 кг
MaterialName		БАЛЕТ 833 Фауст
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.005
NetWeight		7.496
Тиснение		Текстура
Эффект обработки		Тиснение
Оттенок		Средний
Тип дизайна		Классическое дерево

Параметр	Стандарт	Значение
Особенности дизайна		Эффект массива (4-сторонняя фаска)
Способ укладки		Замковый метод
Тип замкового соединения		TC-lock
Защита кромок		PRO Tech3S
Плотность плиты	EN 13329	930 кг/м³
Особенности производства	ISO 2424	DPL
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ3
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Термическое сопротивление, не более	ISO 10456	0,150 m²•K/W
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м		2
Стойкость к пятнам	EN 438-2	≥ 5
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м		1
Отклонение линейных размеров	EN 13329	0,5 мм
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
Изгиб по длине	EN 13329	Соответствует

Параметр	Стандарт	Значение
Изгиб по ширине	EN 13329	Соответствует
Перепад панелей по высоте	EN 13329	Соответствует
Тест на зазоры между панелями	EN 13329	Соответствует
Тест на ударопрочность	EN 13329	IC3
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Фаска		4-сторонняя стандартная фаска
Срок службы в жилых помещениях		25 лет
Срок службы в общественных помещениях		8 лет
Сопротивление истираемости (AC)	EN 13329 - Annex E	AC5
Общая толщина	EN 13329	8 мм
Вес		7497 г/м²