

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Общая толщина	14 мм
Вес	7500 г/м ²
Степень блеска лака	Полуматовый
Селекция	Uni Nature
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Количество штук в упаковке	6
Ширина	164 мм
Длина	2015 мм
Количество м ² в упаковке	1,983 м ²
Количество упаковок на палете	60
Количество м ² в палете	118,980 м ²
Разница в цвете между досками	Умеренная
Подверженность воздействию УФ	Незначительная
Способ укладки	На клей\Плавающая
Тип замкового соединения	T-Lock

Характеристика	Значение
Количество полос	1-полосный
Дополнительный защитный слой	лак Proteco Strong
Способ тонирования	Тонирование
Тиснение	Браширование
Эффект обработки	Среднее браширование
Фаска	2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Оттенок	Светлый
Тип дизайна	Wood
Порода дерева	Дуб
Особенности дизайна	Эффект перламутра