

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	В одном направлении
MaterialName	HOMETOWN TEORA 5 2.5 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	57.5
NetWeight	2.229
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Оттенок	Средний
Тип дизайна	Винтажное дерево
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	32
Общая толщина	4 мм
Толщина защитного слоя	0,4 мм
Вес	2400 г/м ²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	На клей

Характеристика	Значение
Тип основы	Дублированная основа
Срок службы в жилых помещениях	15 лет
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B3
Группа по распространению пламени по поверхности	RP2
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 1.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	$5 \cdot 10^{15} \Omega$
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более	0,3
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Сопротивление скольжению	Class DS ($\mu \geq 0,30$)
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Цветостойчивость	≥ 6
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да

Характеристика	Значение
Экоматериалы	да
Экологический сертификат "Листок жизни"	да