# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Направление укладки | В одном направлении |
| MaterialName | FORCE R LOBBY 1 3 м 1 класс |
| BasicPackaging | Рулон |
| StandardMultiplicity | 90 |
| NetWeight | 2.5 |
| Тиснение | Текстура |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Оттенок | Светлый |
| Тип дизайна | Классическое дерево |
| **Толщина рабочего слоя | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Группа по дымообразующей способности | Д2 |
| Группа по токсичности продуктов горения | Т2 |
| Группа по воспламеняемости | В2 |

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП1 |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Класс применения коммерческий | 33 |
| Общая толщина | 2,5 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,6 мм |
| Вес | 2500 г/м² |
| Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
| Способ укладки | На клей |
| Тип основы | Компактная пена |
| Срок службы в жилых помещениях | 15 лет |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ≤ 0.60 мм |
| Изменение линейных размеров, не более | ≤ 0.40 % |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более | $5.10^{15}$ Ω |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Хорошая |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0,2 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C) |
| Сопротивление скольжению | Class DS (μ ≥ 0,30) |
| Электростатические свойства | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Истираемость, не более | 30 г/м² |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | 13,73 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 17 дБ |
| Цветоустойчивость | ≥ 6 |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | да |
| Экоматериалы | да |
| Экологический сертификат "Листок жизни" | да |