

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|------------|-----------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 22 |
| Характеристики | | |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 8 мм |
| Вес | ISO 23997 | 1800 г/м ² |
| Тип основы | | Джут |
| Состав ворса | ISO 2424 | 70%PP 30%PES |
| Тип ворса | | Хитсет с термоусадкой |
| Тип покрытия | | Тканое |
| Высота ворса | ASTM D5848 | 4-6 мм |
| Вес ворса | | 1150 г/м ² |
| Количество точек (точек/м ²) | | 420 000 |
| Технические свойства | | |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
| Класс комфорта | EN 1307 | LC1 |
| Без группы | | |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|----------------------|----------|-------------------------------|
| MaterialName | | BELLA 2,00X2,90 L 11DZB 1K |
| BasicPackaging | | Другое |
| StandardMultiplicity | | 5.8 |
| NetWeight | | 1.85 |
| GrossWeight | | 1.909 |
| Тип дизайна | | Абстракция |