

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Вес	ISO 23997	7500 г/м ²
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Степень блеска лака		Полуматовый
Селекция		Nature
Ширина		194 мм
Длина		2283 мм
Количество м ² в упаковке		2,658 м ²
Количество штук в упаковке		6
Количество упаковок на палете		50
Количество м ² в палете		132,900 м ²
Разница в цвете между досками		умеренная
Подверженность воздействию УФ		незначительная

Параметр	Стандарт	Значение
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
MaterialName		SALSA OAK OLEANDER BR PL FL n
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.658
NetWeight		7.229
Способ укладки		На клей\Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Способ тонирования		Тонирование
Тиснение		Браширование
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Количество полос		3-полосный
Фаска		Без фаски
Оттенок		Светлый