

Tarkett ТАNGO | Дуб БЕЛЫЙ ОПАЛ браш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Общая толщина	14 мм
Bec	7500 г/м²
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Степень блеска лака	Полуматовый
Селекция	Uni Nature
Ширина	164 мм
Длина	2015 мм
Количество м² в упаковке	1,983 м²
Количество штук в упаковке	6
Количество упаковок на палете	60
Количество м² в палете	118,980 м²
Разница в цвете между досками	умеренная
Подверженность воздействию УФ	незначительная
Способ укладки	На клей\Плавающая
Тип замкового соединения	T-Lock

Характеристика	Значение
Дополнительный защитный слой	лак Proteco Strong
Способ тонирования	Тонирование
Тиснение	Браширование
Эффект обработки	Среднее браширование
Порода дерева	Дуб
Количество полос	1-полосный
Фаска	2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Оттенок	Светлый
Особенности дизайна	Эффект перламутра