

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Вес	ISO 23997	7500 г/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Способ укладки		На клей / Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Количество полос		1-полосный
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Степень блеска лака		Полуматовый
Способ тонирования		Тонирование
Селекция		Uni Nature
Тиснение		Браширование

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Технические свойства</b>		
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Разница в цвете между досками		умеренная
Подверженность воздействию УФ		незначительная
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество упаковок на палете		60
Количество м <sup>2</sup> в палете		118,980 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке		6
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		1,983 м <sup>2</sup>