# TANGO | Дуб БЕЛЫЙ ОПАЛ браш

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Характеристики** | | |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 14 мм |
| Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины) | | 2,8 мм |
| Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
| Дополнительный защитный слой | | лак Proteco Strong |
| Способ укладки | | На клей / Плавающая |
| Тип замкового соединения | | T-Lock |
| Количество полос | | 1-полосный |
| Эффект обработки | | Среднее брашированиe |
| Порода дерева | | Дуб |
| Степень блеска лака | | Полуматовый |
| Способ тонирования | | Тонирование |
| Селекция | | Uni Nature |
| Тиснение | | Брашированиe |
| **Технические свойства** | | |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 27°C) |
| Твердость по шкале Бринелля (BHN) | (BHN) EN 1534 | 3,7 |
| Разница в цвете между досками | | умеренная |
| Подверженность воздействию УФ | | незначительная |
| **Логистические характеристики** | | |
| Количество упаковок на палете | | 60 |
| Количество м² в палете | | 118,980 м² |
| Количество штук в упаковке | | 6 |
| Количество м² в упаковке | | 1,983 м² |