

## **Tarkett** STEP XL & L | Дуб КАМЕЛИЯ браш

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Общая толщина	ΓΟCT 11529	14 мм
Bec	ISO 23997	7500 г/м²
Степень блеска лака		Матовый
Селекция		Nature
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)	Í	2,8 мм
Способ укладки		На клей\Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Способ тонирования		Тонирование
Тиснение		Браширование
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Количество полос		1-полосный
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне

Параметр	Стандарт	Значение	
Технические свойства			
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)	
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7	
Разница в цвете между досками		умеренная	
Подверженность воздействию УФ		незначительная	
Логистические характеристики			
Количество м² в упаковке		1,182 M²	
Количество штук в упаковке		6	
Количество упаковок на палете		60	
Количество м² в палете		70,920 м²	
Без группы			
Ширина		164 мм	
Длина		1200 мм	
MaterialName		STEP OAK CAMELIA XL 1200 BR MDB PN n	
BasicPackaging		Пачка	
StandardMultiplicity		1.182	
NetWeight		7.421	
GrossWeight		7.535	
Оттенок		Средний	