

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Вес	ISO 23997	7500 г/м ²
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Способ укладки		На клей\Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Количество полос		1-полосный
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Порода дерева		Дуб
Количество сучков		Много
Степень блеска лака		Матовый
Способ тонирования		Нет
Селекция		Country
Тиснение		Нет

Параметр	Стандарт	Значение
Технические свойства		
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Разница в цвете между досками		Выраженная
Подверженность воздействию уф		Умеренная
Логистические характеристики		
Количество упаковок на палете		60
Количество м ² в палете		70,920 м ²
Количество штук в упаковке		6
Количество м ² в упаковке		1,182 м ²