

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

| | Стандарт | Значение |
|---|----------|------------|
| Класс применения для общественных помещений | EN 13329 | 32 General |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Стандарт | Значение |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| Единица производства продукции | - | Планка |
| Количество штук в упаковке | - | 6 |
| Количество м ² в упаковке | - | 1,503 м ² |
| Количество упаковок на палете | - | 60 |
| Количество м ² в палете | - | 90,180 м ² |
| Вес палеты | - | 872,441 кг |
| Срок службы в общественных помещениях | - | 5 лет |
| Срок службы в жилых помещениях | - | 15 лет |
| Общая толщина | EN 13329 | 10 мм |
| Вес | - | 9091 г/м ² |
| Защита кромок | - | Tech 3S |
| Способ укладки | - | Замковый метод |
| Тип замкового соединения | - | TC-lock |
| Эффект обработки | - | Тиснение |

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | Стандарт | Значение |
|------------------------------------|----------|----------|
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ3 |