

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

	Стандарт	Значение
Класс применения для жилых помещений	ISO 10874	23
Класс применения для общественных помещений	ISO 10874	33

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой, лак	-	Extreme Protection
Общая толщина	ISO 24346	2,50 мм
Единица производства продукции	-	Рулон
Срок службы в жилых помещениях	-	15 лет
Толщина рабочего слоя	ISO 24340	0,60 мм
Вес	ISO 23997	2500 г/м²
Тип основы	-	Компактная пена
Способ укладки	-	На клей
Направление укладки	-	В одном направлении
Эффект обработки	-	Тиснение

PERFORMANCE FOR CE MARKING

	Стандарт	Значение
Сопротивление скольжению	EN 13893	Class DS ($\mu \geq 0,30$)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	B3
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д3
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	-	Не способствует росту
Устойчивость к воздействию химических соединений	-	Превосходное
Возможность использовать с системой теплых полов	-	Да (максимум 29°C)
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 6
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	T2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 2
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	10 дБ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	Стандарт	Значение
Экологический сертификат "Листок жизни"	-	нет